

# GOMACO

## HAWKEYE SCREED

### ホークアイ スクリード

コンクリートのスリップフォーム舗装ペーパー  
世界 No. 1 の  
ゴメコ社製コンクリート仕上げ機



ゴメコ ホークアイ・スクリードは  
コンクリート平舗装仕上げ機として、  
土間打ち、駐車場、歩道、一般道、  
ランプ等の多様なアプリケーション  
に対応します。  
施工現場への持ち込みが簡単、  
幅員調整が簡単、取り扱いが簡単、  
しかも均一グレードのきれいな  
仕上げ面を成形出来ます。

高張力チューブラー・スチール製トラス・セクション構造のホークアイ・スクリード、  
MV-18スクリードは、1. 52mと2. 29mの2つのセクションを組み合わせることにより、  
3. 51mから14. 94mまでのフレーム幅でのコンクリート仕上げが可能となります。



フレーム前後のステンレス・  
パンでコンクリート表面を  
仕上げながら、バイブレーター・  
シャフトの振動によって、  
コンクリート表面を締め固めます。  
両端2機のハンド・ウィンチで  
航空機用ケーブルを巻いて、  
スクリードを前進させます。  
また、2機のウィンチを片側に  
取り付けて、ひとりでスクリード  
を前進させることも出来ます。

クラウン・コネクターとロック・ナットをトラス接合部に取り付けることで、プラス・クラウンの調整が出来ます。

シャフトに偏心ウェイトをクランプすることで、低スランプ・コンクリート仕上げ用の重負荷への対応も可能になります。



## 【 仕様 】

- ・ エンジン : 国産ガソリン・エンジン 5.9kW(8hp) / 空冷
- ・ トラス : 高張カチューブラー・スチールによる475mm等辺トライアングル  
1. 52mと2. 29m長さの2種類のトラス・セクションの組み合わせによる幅員調整
- ・ スクリード幅 : 標準スクリード幅 3.51m 最大スクリード幅 14.94m
- ・ スクリード重量 : 標準3.51mスクリード幅で141.5kg
- ・ ハンド・ウィンチ : 許容荷重 1,134kg X 2機  
航空機用ケーブル 3.2mm径、19.81m長さ、を含む
- ・ クラウン・コネクターおよびロックナット : 防錆・防腐食電気メッキ処理

## オプション

- \* エアー・バイブレーション タイプのモデル AV-18
- \* 油圧式ウィンチ \* エアー式ウィンチ



The Worldwide Leader in Concrete Paving Technology



日本代理店

**マシンケアテック 株式会社**

〒361-0056 埼玉県行田市持田1-6-23

TEL: 048-555-2881

<http://www.machinecaretech.co.jp/>