

Channel Float

手引きフロート



空港・高速道路・トンネル内のコンクリート舗装、
駐車場、建物内の土間コン打設の表面を最適に仕上げ
るフロートです。



↑各写真はフロートパン長さが2,440mmのプレス付タイプです。↓

コンクリートの平坦性に影響を与える『縦方向
小波』が無くなるようにフロートで仕上げます。



マシン ケアテック 株式会社 GOMACO



特 徴



フロートパンは、航空機などにも使用されているマグネシウム製で、「強度」を保ちながら「軽さ」も兼ね備えています。また、ハンドルを回してフロートパンの角度を変更する事が可能なため、仕上げ面に適した角度調整を行うことが出来ます。

【手引きフロートセット】 * 単品販売も行っております

フロートパン×1
(マグネシウム製)
長さ：1,520mm
幅：150mm

フロート用フラケット×1
(アルミ製)

フロート用ハンドル×4本
(アルミ製)
長さ：1,520mm
太さ：35mm



フロートパンの一般的な長さは1,520mmですが、上記商品の他に2,440mmと3,050mmのフロートパンもご用意しております。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

当製品はクラフトツール社製です。



〒361-0056 埼玉県行田市持田1-6-23

マシンケアテック株式会社

TEL: 048-555-2881 FAX: 048-555-2884

URL: <http://www.machinecaretech.co.jp/>